

# ISONEM® ANTI SOUND PAINT



## طلاء عازل الصوت

### طلاء عازل الصوت

طلاء عازل الصوت ايزونيم طلاء صوتي يستخدم في عزل وتخفيف شدة الصوت. صمم في افضل شكل من اجل امتصاص وعزل الصوت. وفي نتائج التحاليل والمقاييس المقامة على حسب معايير تي اس 140 - 4 : فان طلائنا المستخدم من جنس دي بي يخفف الصوت ويمتصه في نطاقات التردد اوكتايف 3/1 بنسبة 2.51 دي بي عند تطبيقه بسماكة 1 ملمتر بالنسبة الى 1000 هرتز، ويخففه بمقدار 4.85 دي بي عند تطبيقه بسماكة 2 ملمتر بالنسبة الى 1000 هرتز، وهذه المعايير موافق عليها ومصدقة من قبل مختبرات كاك التركية المعتمدة.

اساسه مائي. يمكن اتاجه على حسب الالوان المطلوبة. وبلاضافة الى عزله للصوت فانه يتمتع بخاصية الاشتعال البطيء وعدم تآثره بالنار فهو مقاوم للحرائق. يستخدم في جميع الاماكن التي تعاني من مشاكل الصوت من اجل تخفيف شدة الصوت.



### اماكن استخدامه:

- في المباني.
- في غرف تواجد المحركات والمكينات.
- في اماكن الترفيه والديسكو والحفلات
- في صالونات السينما والمسرح.
- في الفنادق والمستشفيات.
- في المدارس وروضات الاطفال.
- في العربات والمراكب البحرية.
- في التأسيسات العسكرية، في اماكن الرمي.
- يستعمل من اجل عزل الصوت والتخلص من الضجة في جميع الاماكن بواسطة طلاء الجبهة الداخلية والخارجية بطلاء عازل الصوت.



### طريقة تطبيقه:

يطبق بسهولة بواسطة فرشاة حلزونية او مسدس البخ.

اما من اجل البطانة او تائيث الجدار يمدد بالماء بنسبة 10% قبل التطبيق ومن ثم ياث به السطح. ومن بعد ذلك يستمر في تطبيقه في المتر المربع بشكل 1 ملمتر او 2 ملمتر على شكل طبقات لفرات زمنية مقدارها 4 ساعات.

اللون: بجميع الالوان المطلوبة

التعبئة: دلو بلاستيكي 18 لتر.

