

ISONEM® BE 89



الغشاء السائل المطاط

700 ٪ مرونة الطلاء والمطاط السائل. وبعد التجفيف عن طريق تطبيق طلاء مضاد للماء تطبيقها على الأسطح ويخلق السلس. هذا الطلاء يحتفظ بمجموعة من -20 درجة إلى + 80 درجة. لا يتأثر من الشمس فوق البنفسجية. ويمكن استخدام مثل المدرجات وأسقف حتى بأمان في المناطق المعرضة للشمس. قادرة على مرونة عالية وإغلاق الكراك. ومناسبة للاستخدام تحت الأرض قديمة أو جديدة سقف العزل. لا تتأثر من المياه الجوفية. تتمسك بشدة على السطح جافة أو رطبة قليلا ،لا يفصل في الوقت المناسب أو لا تنتفخ. المقاومة جذور النبات. هي مناسبة للاستخدام مصاطب الحديقة.

محال الاستعمالات :

- الأساسي ، وستائر الحوائط والجدران الخارجية، الطابق السفلي ،
- القديمة أو الجديدة أو سقف الفناء،
- حديقة الشرفة، شرفة المناطق،
- والقار القديمة أو أسطح القار أعيد العزلة،
- أو إصلاح الأغشية،
- سقف المزارب ،
- أنابيب الخرسانة والطوب والمعادن والخشب والزنك ، والغاز ملموسة وهلم جرا. عزل الأسطح،
- أي نوع من التربة تحت سطح الخرسانة لحماية ضد التآكل.

شكل الاستعمال :

إعداد السطح : يجب أن يكون السطح جاف أو رطب قليلا. تستخدم في الجوانب السلبية التي تظهر القوي هضبة أو الملح في العزل. تطبيق الأسطح لجميع أنواع الحزينات الحرة، والأوساخ والصدأ والطين، وما إلى ذلك. تنظيف الحائط. السطح ، والحفر، والثقب والشقوق وينبغي قبل الفصل ISONEM 10 مدها من مرونة فائقة يمكن اصلاحها مع ISONEM M03 لاصقة. يجب إذا كان لديك تمدد العزل ISONEM مرنة مقاس A4 يمكن ملء ما قبل التوسيع.

التطبيق تمهيدي:

تكون ISONEM 89 01:01 المخففة بالماء باعتبارها التمهيدي. تناول بفرشاة قاسية على السطح. اتركها لتجف تماما. شرفات وأسطح والتطبيقات جدار حاجز قبل هذه العملية تنتهي عندما ينبغي مشطوف و 3 - ر سم. ولكن يجب أن تكون أوصت شرفة و 75 ز صافي الجص التطبيقات تسقيف وضع وتطبيق. بودروم، لا تحتاج الشباك في شاشات أو المؤسسات.

نوع التطبيقات:

تكون جاهزة ISONEM 89 للاستخدام. ومع ذلك، ينبغي قبل اتخاذ هذا التطبيق تكون مختلطة بشكل موحد. عد التمهيدي ISONEM 89 يكون 2-3 مرات في فرشاة أو الأسطوانة إلى السطح دون تجميع، والمتوقع تطبيقها الجافة بين المعاطف. وينبغي بذل التطبيق في طبقات متعامدة مع بعضها البعض في كل مرة. ويوصى شرفة الطابق بين الطوابق والسقوف، أو 75 غراما من مخاطر عالية من الانشقاق وصافي الجص لاستخدام التطبيق. لا تنطبق في الطقس ودرجات الحرارة الشديدة أو الصقيع. ويوصى تطبيقات في الصيف ، وخصوصا في درجة الحرارة العادية للقيام الصباح أو في المساء. تطبيق وكافية سقف منحدر للتأكد من قدمتموه. قد وجود المياه الراكدة تتراكم على سطح الماء وليس ينبغي أن تدفع تكاليف ما يكفي من المياه.

الاستهلاك : 1 حتى 1,5 كجم / م² (3 + معاطف التمهيدي)

التعبئة والتغليف : 18 كجم. دلو القصدير

التخزين : يخزن في البيفة ، وبارد وحاف لمدة 12 شهرا.

