

ISONEM® MS 82



طلاء خاص بالرطوبة

هو طلاء عزل قوي جدا انتج بشكل خاص عن طريق تعديله بواسطة اضافة مواد البوليمار والمواد الكيميائية الخاصة للقضاء على مشكلة الرطوبة المشككة بسبب الظروف الطبيعية على الجدران الداخلية والخارجية للمبنى. ومن الممكن تطبيقه على جميع انواع الجدران المبللة والرطبة والحافة وعلى الاسطح المطلية او غير المطلية. ويمنع هذا الطلاء تشكيل الرطوبة والعفن على الجدران بفضل متانتها المميزة تجاه العفن والقلويات ويقضي عليها ان وجدت. ويتمتع هذا الطلاء بميزة المقاومة القوية للالتصاق على جميع انواع الاسطح ولا يظهر على سطح اي تقشر ومتين جدا تجاه المواد الكيميائية. ولا يتأثر من الاشعة ما فوق البنفسجية والمطر والماء والملح. ويستعمل هذا الطلاء في تطبيقات الجدران الداخلية والخارجية للمبنى والاماكن التي تغمرها المياه للمبنى وفي الطوابق السفلية ومواقف السيارات او المخازن والجدران الداخلية الموجودة في الجهة الشمالية وفي اماكن عديدة المتعرضة للرطوبة. ويشكل هذا الطلاء طبقة متجانسة تظهر متانة عالية تجاه الماء على الاسطح التي تستعمل عليها. ويلتصق هذا الطلاء بشكل شديد على الاسطح على الرغم من كون هذه الاسطح رطبة او حتى مبللة ويجف بسرعة ويشكل طبقة عازلة. ولا يتأثر بالماء المالحة او رشح الملح. وبسبب هذه الميزة فان الطلاء يستعمل لهدف حل مشكلة تقشر الطلاء في الاماكن التي تغمرها المياه في الابنية. وبينما يشكل الطلاء ايزونام ام اس 82 لطبقة عازلة للماء على الاسطح التي يدهن عليها فانه يعمل في نفس الوقت على تجفيف الرطوبة الموجودة داخل الحائط بفضل المواد الكيميائية الخاصة التي يحتوي عليها. وهكذا فانه الطلاء يكون قد عمل على تجفيف جوف الحائط الذي طبق عليه ايضا. ولا وجود لأي تأثير جانبي لطلاء ايزونام ام اس 82. ولهذا السبب فانه لا يتسبب باي ضرر كيميائي للاسطح او المواد الذي سيطبق عليها.

مجالات الاستعمال:

- على الجدران المبللة او الرطبة
- في الاماكن التي تغمرها المياه في المباني والجدران الداخلية والخارجية
- على جدران الطوابق السفلية
- على الاسطح والارضيات التليس والجبس والباطون والشبة
- في الانفاق والجهات الشمالية للمباني
- على الجدران التي يتشكل عليها العفن والفطر وما شابه ذلك وفي مشاكل الرطوبة

المميزات التقنية:

اللون	ابيض
مدة جفافه	24 ساعة
درجة التطبيق	بين 5 درجات و 35 درجة
متانته تجاه ضغط الماء	4 psi (0.28 كلغ/سنتمتر)

اساليب الاستعمال:

ان طلاء ايزونام ام اس 82 يكون جهاز للاستعمال الفوري ولا يستعدي الطبقة التحضيرية. ومن الممكن لان يكون السطح الذي سيطلق عليه رطبا او مبللا او عفنا او يحتوي على فطريات او حتى جاف. الا انه يجب ان تنظف هذه الاسطح بواسطة مواد مضادة للعفن ويجب تطبيق طلاء ام اس 82 بعد ان تجف هذه المنطقة. ومن الممكن تطبيق هذا الطلاء على جميع انواع الاسطح المطلية او غير المطلية. الا انه يجب ان يتم تنظيف الاجزاء المتشربة على الاسطح المطلية. ويجب ان يتم مزج عبوة الطلاء ايزونام 82 لمدة ثلاث دقائق عقب فتح غطائها. وعقب انتهاء عملية المزج يجب مد الطبقة الاولى على السطح بواسطة الفرشاة او الرولو او فرد الرش. وتطبق الطبقة الثانية عقب الانتظار لمدة 24 ساعة عقب جفاف الطبقة الاولى. ويجب قوامة المكان الذي سيطلق فيه هذا الطلاء بشكل جيد ويجب استعمال القناع والقفازات والنظارات الواقية خلال عملية التطبيق.

الاستهلاك: 500 غرام/ المتر المربع

شكل الغلاف: علب معدنية بسعة 5 كلغ

التخزين: في اماكن بادرة وجافة

