

# ISONEM® SS SOIL HARDENER



## تصليب التربة السطحية

جميع أنواع التربة والكلية، مما يجعل من التصلب مستقرة، تصلب حل لمكافحة الغبار أو استخدام كحل الايكولوجية.

مباشرة بعد تنفيذ التربة أو مجموع كوپوليمر جزئيات اس اس ISONEM الكلي لبعضها البعض أو مع فتصيح الأرض مسطحة والتصلب صلات عن طريق إنشاء طويلة النانوية. المشاركة في معدل تبخر الماء من خلال تطبيق التربة وتجميع سحبت يخلق طويلة الأمد ومقاومة للماء مصفوفة من مادة صلبة مرنة. بعد علاج تصيح شفافة تماما من خلال توفير الغطاء الطبيعي لتبدو وكأنها محميات طبيعية سليمة.

### مجالات الاستخدامات:

• طلاء على الطرق غير التراب. العمل مناطق الموقع والطرق. طرق المركبات الثقيلة. طريق قاعدة ودون قواعد. المستودعات والمخزون. محطات توليد الكهرباء. اختبار تشغيل طائرات الهليكوبتر. مطار مآزر. رواسب المعدنية والمجالات. تحسين الأراضي. مناطق الموقع وقوف السيارات. مناطق وقوف السيارات. أكثاف الطرق السريع. المنحدر والكثفين. الطرق الغابات. الطرق الزراعية وصول. الطرق حرس الحدود. ملاعب الغولف ومسارات المشي. بارك والمناطق الترفيهية. مناطق التخزين والبرك.

### شكل التطبيقات:

س س ISONEM حل تتركز جاهزة للاستخدام. ويجب أن يكون التطبيق منطقة جافة تماما ويكون حرا في الماء. وينبغي حماية 72 ساعة من تقديم الطلب ضد المطر. وتجنب تطبيق درجة الحرارة أقل من 4 ج. وسيتم تشديد الطلب الى سطح التربة ما لا يقل عن 95٪. بعد الانتهاء من عملية ضغط التوتر السطحي لزيادة عمق الاختراق للقضاء على ما قبل 2.5 لتر / م<sup>2</sup> لتكون مبللة بالماء فقط. مبلغ مساو من حل تطبيقها على السطح ويبطء إلى أن يرش في كل مكان.

### استهلاك كميات إلى مجالات التطبيق؛

المناطق مع مرور المركبات الثقيلة على الطرق الترابية: 1 ISONEM ل س + 6 لترا من الماء فقط في الغبار ضد الاستخدام: 1 ISONEM ل س + 10 لترا من المياه. تحميل كثيف جدا من مناطق الازدحام مثل حقول الجوية ومواقع البناء: 1 ISONEM ل س + 4 لترا من الماء. إعداد خليط، وقبل المبالغ المطلوبة من المياه التي أعددتها إضافة الماء في شكل مركز مختلطة ISONEM س.

### إعداد خليط؛

التطبيق في طبقات وضغط عن طريق تطبيق كميات متساوية. لا ينبغي أبدا أن تخفف ISONEM اس اس بين المعاطف. ينبغي أن يتوقع التحفيف. يتم هذا التطبيق في ما لا يقل عن أربع طبقات. وينبغي حماية التطبيق مساحتها 24 ساعة في اليوم حتى شفي تماما وحركة الشحن ضد الاستخدام غير المصرح به.

### تطبيق الحياة:

12 حتى 24 شهرا وظائف المدة. 30٪ من حجم الطلب أول 24 شهرا بعد تطبيق إعادة كافية. ثم يصبح غير قابل للذوبان في الماء الشفاء ISONEM س. لأن المطر لا يذهب يفلت مني. يمكن أن تكون مختلطة مع مياه البحر الشروط الإلزامية، ولكن ينبغي تقديم الطلب في غضون 8 ساعات. أداء المنتج، ومعدل التطبيق، نوع التربة، وتخفيف الضغط، والمرور، وتغلغل المناخ، وهلم جرا. تختلف وفقا لشروطه.

### المواصفات الفنية:

التركيب الكيميائي: الفينيل مستحلب كوپوليمر الاكريليك.

المظهر: أبيض مستحلب.

المواد الصلبة: 50 ± 1,0.

الحموضة: 4-6.

اللزوجة (25 درجة مئوية، ر): من 500 من القانون الجنائي.

الميكانيكية الاستقرار: جيد جدا.

