

HOBBY PAINT



ISONEM HOBBY PAINT tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, akrilik esaslı, sağlığa zararlı herhangi bir madde içermeyen, son derece dayanıklı yeni nesil bir boyadır. Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışmasının yanı sıra, mobilya, seramik, porselen, kumaş, deri, duvar, taş, kâğıt, karton gibi yüzeylerde yüksek kapaticılık ve dekoratif bir görünüm sağlar. İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur. Uygulama sonrası bıraktığı parlak görünüm sayesinde ilave bir vernik uygulaması gerektirmez. Yapısı gereği uygulama esnasında yüzeyde mükemmel yayılırken gerekli düzeltmeler için kullanıcıya istenen süreyi tanır.

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
- Fırça izi bırakmaz, pürüzsüz bir film tabakası bırakır.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Akışkan ve dayanıklıdır.
- Kir tutmaz, nemli bez ile kolayca temizlenebilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey tüm toz, kir, yağ gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama öncesi herhangi bir astar kullanımı gerektirmez ancak fayans, seramik gibi parlak ve pürüzsüz yüzeylerde yüzeye tutunmayı attırmak için boyanın kendisinin sulandırılarak astar olarak uygulanması önerilmektedir. Astar uygulaması için boyanın sulandırma oranı "1 birim boya - 1 birim su" şeklindedir. Metal yüzeylerde uygulama yapılacak ise korozyon oluşumunun önüne geçilmesi için yüzeyin antikorozyf astar ile astarlanması önerilmektedir.

Uygulama Metodu: ISONEM Hobby Paint ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltmeden 2 veya 3 kat halinde, ipek fırça, ipek rulo, kadife rulo veya sünger rulo ile uygulanır. İkinci kat uygulaması ilk kat kuruduktan sonra yapılarak boya uygulaması tamamlanır. Doğrudan suya maruz kalacak alanlarda boyanın koruma altına alınması önerilmektedir. Daha detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçiniz.

RENK: Isonem Hobby Paint renk kartelasındaki renkler.

SARFIYAT: 100 - 200 g/m²

AMBALAJ: 350 mL Plastik kutu

RAF ÖMRÜ: Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA KOŞULLARI: Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM Ürünleri	x
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Ultraviyole Dayanımı



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı




Dekoratif



Süratli Kurur



Yüzey Zemin




DUVAR, TAŞ



MERMER, GRANİT



AHŞAP, KAĞIT, KARTON



FAYANS, SERAMİK, PORSELEN



ALÇI, SIVA



SAC & METAL

Yüzey Zemin	DUVAR, TAŞ	MERMER, GRANİT	AHŞAP, KAĞIT, KARTON	FAYANS, SERAMİK, PORSELEN	ALÇI, SIVA	SAC & METAL
Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo
Astar Kullanımı	X	ISONEM HOBBY PAINT (Seyreltilmiş)	X	X	X	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	X	20 - 50 g / m ²	X	X	X	250 - 350 g / m ²
Ürün Kullanımı	2 Kat	2 Kat	2 Kat	2 Kat	2 Kat	2 Kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,1 - 0,2 kg / m ²	0,1 - 0,5 kg / m ²	0,1 - 0,2 kg / m ²	0,1 - 0,2 kg / m ²	0,2 - 0,4 kg / m ²	0,2 - 0,4 kg / m ²
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat
Dokunma Kuruması	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

